

## Superpad P useit®-Schleifscheiben 150 mm ø

**Körnung:** P 40 – P 60, **ohne** Schaumstoff-Rücken  
 P 80 – P 1000, **mit** 3 mm dickem Schaumstoff-Rücken  
**Lochung:** Multi-Lochung: ganzflächig perforiert!  
**Einsatz:** Lack, Farbe, Grundierung, Spachtelmasse, Kunststoff, Metalle, Holz, MDF  
**Mineralwerkstoffe:** Mattieren von CORIAN und Vorschleifen für glänzende und hochglänzende CORIAN-Oberflächen  
**Tipp:** Glanzschleifen mit **Superpad-SG** → siehe technische Info **TI 3.008A**



### 6 x längere Standzeiten mit Superpad P useit®

Jede Schleifscheibe hat, je nach Körnung, zwischen 200 und 300 Löcher (Multilochung). Durch diese Löcher wird der Schleifstaub perfekt abtransportiert. Schleifknoten werden nahezu unmöglich. Mit **Superpad P useit®** können temperatempfindliche Untergründe, wie thermoplastische Kunststoffe geschliffen werden, weil der stete Luftstrom durch die vielen Löcher und den offenen Schaum die Schleifscheibe kühlt. Der 3 mm-Schaumstoffrücken nivelliert die Schleifscheibe auf dem Schleifteller, was zu einem wesentlich besseren Kontakt mit dem zu schleifenden Untergrund und zu einer 100 % Ausnützung der Schleifscheibe führt. Diese Vorteile verlängern die Standzeiten bis zu 6 x gegenüber herkömmlichen Schleifmitteln.

### Nahezu staubfrei Schleifen mit Superpad P useit® Klett-Schleifscheiben

**Superpad P Schleifscheiben** haben ab Körnung **P 80** rückseitig einen **3 mm dicken, offenporigen Schaumstoffrücken**. Durch diesen offenen Schaum kann der Schleifstaub abtransportiert werden, **wenn mit Absaugung gearbeitet wird**. So kann sich kein Schleifstaub festsetzen (Schleifstaubansammlungen führen zu Schleifknoten). Wir empfehlen eine Absaugung mit Staubsauger oder Absauganlagen. Geeignet ist der **Exzentrerschleifer REX®-3** mit der extra großen Absaugglocke, die auch die äußeren Löcher des Multiloch-Schleiftellers erfasst. Wir führen auch Staubsauger und industrielle Schleifstaub-Absaugsysteme.

**Die Schleifstaubbelastung am Arbeitsplatz sinkt rapide um bis zu 90 % mit Superpad P useit®.**

Durch die Multilochung können **Superpad P useit® Schleifscheiben auf jedem Schleifteller** verwendet werden, egal, ob 6-, 8-, 9-, 15- oder 21-fach gelocht. **Ideal sind Multiloch-Schleifteller**, die es ermöglichen, den Schleifstaub über die gesamte Fläche abzutransportieren.

Multiloch-Schleifteller ø 150 mm → Seite 3.078

OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer ø 150 mm → Seite 8.001



Art.-Nr.	ø mm	Korn	Preis € / Stück
<b>VKE = 100 Stück</b>			
JO-517-A40	ø 150	40	0,75 €
JO-517-A60	ø 150	60	0,73 €
JO-517-A80	ø 150	80	0,71 €
JO-517-A100	ø 150	100	0,68 €
JO-517-A120	ø 150	120	0,68 €
JO-517-A150	ø 150	150	0,68 €
JO-517-A180	ø 150	180	0,68 €
JO-517-A220	ø 150	220	0,68 €

Art.-Nr.	ø mm	Korn	Preis € / Stück
<b>VKE = 100 Stück</b>			
JO-517-A240	ø 150	240	0,68 €
JO-517-A280	ø 150	280	0,68 €
JO-517-A320	ø 150	320	0,68 €
JO-517-A400	ø 150	400	0,68 €
JO-517-A500	ø 150	500	0,68 €
JO-517-A600	ø 150	600	0,68 €
JO-517-A800	ø 150	800	0,68 €
JO-517-A1000	ø 150	1000	0,68 €

**Superpad P useit® Schleifscheiben ø 80 mm** → Seite 3.056

**Superpad P useit® Schleifscheiben ø 125 mm** → Seite 3.037

**Superpad P useit® Schleifscheiben ø 225 mm** → Seite 3.067 für Langhals Schleifer

**Superpad P Sondermaße:** 200 mm ø, 280 mm ø, 375 mm ø, 410 mm ø, 430 mm ø

**Superpad P useit® Schleifstreifen** → Seite 3.102x für Rutscher 70 x 120, 70 x 198, 115 x 228 mm

**Superpad P useit® Delta-Schleifmittel** → Seite 3.115 für Delta-Schleifer 100 x 147 mm

→ **Superpad SG-3 Schleifscheiben ø 125/150 mm** → Seite 3.009

[www.superpad-p.de](http://www.superpad-p.de)

