

## Superpad P useit®-Schleifscheiben 150 mm ø

**Körnung:** P 40 – P 60 **ohne** Schaumstoff-Rücken  
 P 80 – P 600 **mit** 3-mm-Schaumstoff-Rücken

**Lochung:** Multi-Lochung

**Einsatz:** Lack, Farbe, Grundierung, Spachtelmasse, Kunststoff, Metalle, Holz, MDF  
**Mineralwerkstoffe:** Mattieren von CORIAN und Vorschleifen für glänzende und hochglänzende CORIAN-Oberflächen  
**Tipp:** Glanzschleifen mit **Superpad-SG** → siehe technische Info **TI 3.008A**



### 6 x längere Standzeiten mit Superpad P useit®

Jede Schleifscheibe hat, je nach Körnung, zwischen 200 und 300 Löcher (Multilochung). Durch diese Löcher wird der Schleifstaub perfekt abtransportiert. Schleifknoten werden nahezu unmöglich. Mit **Superpad P useit®** können temperatempfindliche Untergründe, wie thermoplastische Kunststoffe geschliffen werden, weil der stete Luftstrom durch die vielen Löcher und den offenen Schaum die Schleifscheibe kühlt. Der 3 mm-Schaumstoffrücken nivelliert die Schleifscheibe auf dem Schleifteller, was zu einem wesentlich besseren Kontakt mit dem zu schleifenden Untergrund und zu einer 100 % Ausnutzung der Schleifscheibe führt. Diese Vorteile verlängern die Standzeiten bis zu 6 x gegenüber herkömmlichen Schleifmitteln.

### Nahezu staubfrei Schleifen mit Superpad P useit®

Ab Körnung P 80 rückseitig mit einem 3 mm dicken, offenporigen Schaumstoffrücken. Durch diesen offenen Schaum kann der Schleifstaub abtransportiert werden, **wenn mit Absaugung gearbeitet wird**. So kann sich kein Schleifstaub festsetzen (Schleifstaubansammlungen führen zu Schleifknoten). Wir empfehlen eine Absaugung mit Staubsauger oder Absauganlagen. Geeignet ist der **Exzentrerschleifer REX-3** mit der extra großen Absaugglocke, die auch die äußeren Löcher des Multiloch-Schleiftellers erfasst. Wir führen auch Staubsauger und industrielle Schleifstaub-Absaugsysteme.

**Die Schleifstaubbelastung am Arbeitsplatz sinkt rapide um bis zu 90 % mit Superpad P useit®.**

Durch die Multilochung können **Superpad P useit® Schleifscheiben** auf jedem Schleifteller verwendet werden, egal, ob 6-, 8-, 9-, 15- oder 21-fach gelocht. **Ideal sind Multiloch-Schleifteller**, die es ermöglichen, den Schleifstaub über die gesamte Fläche abzutransportieren.



| Art.-Nr.              | ø mm  | Korn | Preis / Stück<br>1 VKE | Preis / Stück<br>4 VKE |
|-----------------------|-------|------|------------------------|------------------------|
| <b>VKE = 25 Stück</b> |       |      |                        |                        |
| JO-517-A40            | ø 150 | 40   | 0,71 €                 | 0,67 €                 |
| JO-517-A60            | ø 150 | 60   | 0,70 €                 | 0,66 €                 |
| JO-517-A80            | ø 150 | 80   | 0,68 €                 | 0,64 €                 |
| JO-517-A100           | ø 150 | 100  | 0,65 €                 | 0,61 €                 |
| JO-517-A120           | ø 150 | 120  | 0,65 €                 | 0,61 €                 |
| JO-517-A150           | ø 150 | 150  | 0,65 €                 | 0,61 €                 |
| JO-517-A180           | ø 150 | 180  | 0,65 €                 | 0,61 €                 |

| Art.-Nr.              | ø mm  | Korn | Preis / Stück<br>1 VKE | Preis / Stück<br>4 VKE |
|-----------------------|-------|------|------------------------|------------------------|
| <b>VKE = 25 Stück</b> |       |      |                        |                        |
| JO-517-A220           | ø 150 | 220  | 0,65 €                 | 0,61 €                 |
| JO-517-A240           | ø 150 | 240  | 0,65 €                 | 0,61 €                 |
| JO-517-A280           | ø 150 | 280  | 0,65 €                 | 0,61 €                 |
| JO-517-A320           | ø 150 | 320  | 0,65 €                 | 0,61 €                 |
| JO-517-A400           | ø 150 | 400  | 0,65 €                 | 0,61 €                 |
| JO-517-A500           | ø 150 | 500  | 0,65 €                 | 0,61 €                 |
| JO-517-A600           | ø 150 | 600  | 0,65 €                 | 0,61 €                 |

**Superpad P ø 77 mm** → siehe Seite 3.056

**Superpad P ø 125 mm** → siehe Seite 3.037

**Superpad P ø 225 mm** → siehe Seite 3.067 für **Langhalsschleifer**

**Superpad P Sondermaße:** 200 mm ø, 280 mm ø, 375 mm ø, 410 mm ø, 430 mm ø

**Superpad P Streifen** → siehe Seite 3.102x für **Rutscher 70 x 120, 70 x 198, 115 x 228 mm**

**Superpad P Delta** → siehe Seite 3.115 für **Delta-Schleifer 100 x 147 mm**

→ siehe auch **Superpad SG + SG-2 + D [www.superpad-p.de](http://www.superpad-p.de)**

