

SATAjet® K HVLP Lackierpistolen

Die Extra-Sparsame – effiziente Niederdrucktechnik für hohe Übertragungsraten



Empfohlener Luft-Eingangsfließdruck:	2,0 bar
Materialanschluss / Luftanschluss:	G 3/8" AG / G 1/4" AG
Empfohlener Lackierabstand:	10 - 17 cm
Luftbedarf:	475 l/min
Düsengröße:	0,8 – 1,4



Kesseldruck-Lackierpistole

SATAjet® K HVLP – materialeffizient bei hoher Oberflächenqualität

Die SATAjet® K HVLP kombiniert die neue SATAjet® K Düsen und Luftführung mit bewährter HVLP-Niederdrucktechnologie. Sie eignet sich für großflächige Lackier- und Beschichtungsarbeiten, bei denen Materialeffizienz, gleichmäßige Applikation und ein kontrolliertes Spritzbild im Vordergrund stehen.

- **HVLP-Niederdrucktechnologie:** ausgelegt auf hohe Übertragungsraten und wirtschaftlichen Materialeinsatz
- **großer Spritzstrahl:** bis zu 36 cm Strahlhöhe für die schnelle Bearbeitung großer Flächen
- **homogene Materialverteilung:** gleichmäßige Verteilung erleichtert ein einheitliches Beschichtungsergebnis
- **Labyrinthluftstromsystem:** strömungsoptimierte Luftführung unterstützt eine feine, homogene Zerstäubung
- **breites Anwendungsspektrum:** Primer, wasser- und lösemittelbasierte Lacksysteme, Einschichtlacke und Funktionsbeschichtungen
- **korrosionsbeständige Materialführung:** Farbdüse und Farbnadel aus Edelstahl
- **ergonomisch und leicht:** 459 gramm; zusätzlicher Abzugsbügel M-L für größere Hände

Art.-Nr.	Düse	Preis €
SATAjet K HVLP Kesselpistole		
SA-1238999	0,8	515,00 €
SA-1239004	1,0	515,00 €
SA-1239012	1,1	515,00 €
SA-1239020	1,2	515,00 €
SA-1239038	1,3	515,00 €
SA-1239046	1,4	515,00 €
SA-1255927 Basic	0,8	460,00 €
SA-1255935 Basic	1,0	460,00 €
SA-1255943 Basic	1,1	460,00 €
SA-1255951 Basic	1,2	460,00 €
SA-1255969 Basic	1,3	460,00 €
SA-1255977 Basic	1,4	460,00 €

Art.-Nr.	Düse	Preis €
Düsensätze SATAjet K HVLP		
SA-1242700	0,8	158,40 €
SA-1242718	1,0	158,40 €
SA-1242726	1,1	158,40 €
SA-1242734	1,2	158,40 €
SA-1242742	1,3	158,40 €
SA-1242750	1,4	158,40 €

Farbdüse und Luftdüse auf Anfrage!



DIE jet K BASIC

Stellen Sie den Luftdruck beim Lackieren ausschließlich an der Pumpe oder dem Druckbehälter ein? Dann haben Sie vielleicht keinen Bedarf an einem Mikrometer in der Lackierpistole. Für diesen Fall gibt es die jet K BASIC, mit einem einfachen Luftanschluss ohne Mikrometer und Drehgelenk.