

SATA® Druckluftfilter 500er Serie

Filtreinheiten für den Einsatz innerhalb von Lackerkabinen
Sinterfilter mit Öl- u. Wasserabscheider, Feinfilter, Aktivkohlefilter

Max. Luftdurchsatz:

3800 Nl/min

Max. zulässige Umgebungstemperatur:

- mit Aktivkohle: 60 °C
- ohne Aktivkohle: 120 °C

Max. Luft-Eingangsdruck:

15,0 bar

Anschluss Gewinde Eingangsseite:

G ½" innen

Wartungsintervall Filterstufe 1:

6 Monate

Wartungsintervall Filterstufe 2:

6 Monate

Wartungsintervall Filterstufe 3:

6 Monate



German Engineering



SATA® filter 524 / 544 / 564 / 584 – Kombinationsfilter

Die neue SATA Filterserie 500 ist wahlweise als **einstufiger Sinterfilter** mit Wasser- und Ölabscheider, als **zweistufigen Kombifilter** bestehend aus Sinter- und Feinfilter oder mit zusätzlichem gesinterten Aktivkohlefilter als **dreistufige Filtreinheit** erhältlich.

- Höhere Schadstoffaufnahme (im Vgl. zu SATA filter 484) durch neuen gesinterten Aktivkohlefilter
- Standzeitsynchronisation: Filterwartung aller Stufen einheitlich nur alle 6 Monate erforderlich
- Wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem und akustischem Feedback
- Perfekter Sitz der Feinfilter- und Aktivkohlefilterpatronen durch Einlegen – keine Verschraubung oder zusätzliche Dichtungen erforderlich
- Einfache Erweiterung von SATA filter 544 auf 584 durch einfaches Stecksystem möglich
- Wartungsfreie Dichtungselemente
- Leitungsanschluss wahlweise von links, oder rechts möglich



Art.-Nr.	SATA® filter 524 / 544 / 564 / 584	Preis €	
SA-1099953	SATA filter 584 , 3-stufiger Sinterfilter/Feinfilter/Aktivkohle, Druckregler, Abgangsmodul (2 x ¼" Außengewinde)	1135,00 €	
SA-1101675	SATA filter 584 mobil , Sinterfilter/Feinfilter/Aktivkohle, Abgangsmodul (mit 2 x Schnellkupplung) sowie 13 mm Druckluftschlauch im Trolley	1275,00 €	
SA-1101625	SATA filter 584 mit Tragerahmen , 3-stufiger Sinterfilter/Feinfilter/Aktivkohle, Druckregler, Abgangsmodul (2 x ¼" Außengewinde)	1265,00 €	
SA-1100990	SATA filter 544 , 2-stufiger Sinterfilter/Feinfilter, Druckregler, Abgangsmodul (2 x ¼" Außengewinde)	824,50 €	
SA-1101667	SATA Druckminderer 520 , mit Manometer 0 – 10 bar, Abgang G ½" Innengewinde	310,00 €	
SA-1101659	SATA filter 524 , 1-stufiger Sinterfilter, Druckregler, Abgangsmodul (2 x ¼" Außengewinde)	473,00 €	
SA-1101641	SATA filter 524 L , 1-stufiger Sinterfilter, Druckregler, für Leitungseinbau (G ½" Innengewinde)	380,00 €	
SA-1101005	SATA filter 564 Aktivkohlemodul , zur Nachrüstung SATA filter 544 auf SATA filter 584	545,00 €	