• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20
• FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220
• E-Mail: mail@ok-steinl.de
• Internet: www.ok-steinl.de

Übersicht Warengruppe 10

Hitzebeständige OK-STEINL Pulverlackspachtel überpulverbar, Guss-Spachtel, Hochtemperatur-Spachtelmassen bis 220 °C, Polyester-Spachtelmasse, Epoxyd-Dichtmassen, Auspress-Pistolen, Spachtel-Spendegerät für Pulverlackspachtel-Kartuschen, Dichtstoffe überlackierbar

→ Seite 10.208

Temperaturbeständige 2K-Dichtmasse

OK-STEINL Epoxy-P

für Spalten von 0,5 – 5 mm Dicke
bis 220 °C hitzebeständig

→ Seite 10.208

Dosierpistole für 2K-Dichtmasse

OK-STEINL Epoxy-P

→ Seite 10.210

Temperaturbeständige PVC-Epoxy-Dichtmasse

grau, lösemittelfreier Klebstoff
bis 200 °C Objekt-Temperatur überpulverbar

→ Seite 10.210

Dosierpistole für PVC-Epoxy-Dichtmasse

grau, lösemittelfreier Klebstoff
bis 200 °C Objekt-Temperatur überpulverbar

→ Seite 10.400

Übersicht-Seite:

Temperaturbeständige, hitzebeständige Spachtelmassen, hoch flexible OK-STEINL Pulverlack-Spachtel, Gußspachtel…..

→ Seite 10.401

Pulverlackspachtel® ALU hochelastisch bis 220 °C

→ Seite 10.402

Pulverlackspachtel® GRAU hochelastisch

bis 220 °C

→ Seite 10.403

OK-STEINL Guss-Spachel

Aluminiumhaltig, 2K-Spachtel
Zum Einbrennen bis 200 °C

→ Seite 10.404

OK-STEINL Schnellspachtel soft

2 Komponenten-Spachtelmasse

→ Seite 10.404

OK-STEINL Feinspachtel weiß

2 Komponenten-Spachtelmasse

→ Seite 10.408

PES-Spritzspachtel

Polyester-Spritz-Spachtelmasse
mit hoher Füllkraft
anstatt Spachteln
Füllern bis Ø 1 mm

SATA Spritzpistole

für PES-Spritzspachtel
→ Seite 1.012

→ Seite 10.411

Spachtel-Spender

Spachtel und Härter
Perfekt gemixt