

OK-STEINL Pulverlackspachtel® GRAU

hochelastisch, bis 220 °C überpulverbar



OK-STEINL-Pulverlackspachtel® *Grau* wurde als Ergänzung zu OK-STEINL Pulverlackspachtel® *ALU* entwickelt mit deutlich feinerer Pigmentierung zum Überlackieren mit Glattpulvern/Glattlacken.

OK-STEINL-Pulverlackspachtel® *Grau* kann besser/feiner geschliffen werden.

OK-STEINL-Pulverlackspachtel® *Grau* hat hochelastische Eigenschaften und wird bevorzugt dort eingesetzt, wo herkömmliche PES-Spachtel Schwächen zeigen, z. B. brechen, reißen oder bei Verformungen abplatzen.

Eigenschaften / Vorteile: OK-STEINL Pulverlackspachtel® *Grau*:

Topfzeit (Verarbeitungs-Zeit) = ca. 4 Minuten Schleifbar nach ca. 15 Minuten

Wichtig: Bitte lesen Sie vorher die techn. Info`s TI 10.401-A + TI 10.401-B + Typenblatt 10.401

1. Zum Ausflecken von Teilen, die vorher mit dem OK-STEINL-Pulverlackspachtel® *ALU* gespachtelt und geschliffen wurden. OK-STEINL-Pulverlackspachtel® *Grau* ist feiner pigmentiert und erlaubt feinere Übergänge zum Substrat. Das ist wichtig beim Überlackieren mit Glattlacken. → siehe TI 10.401-B
2. Zum Spachteln von kleinen Fehlstellen, die mit Glattlacken (Nass- und Pulverlacke) überlackiert werden.
3. OK-STEINL-Pulverlackspachtel® *Grau* wird – unabhängig vom Thema Pulverlackieren – für folgende Bereiche eingesetzt:
 - Für flexible, biegsame Untergründe hervorragend geeignet (vorher Haftungsprüfung machen!)
 - Kein Abplatzen, wenn Verformungen des Substrates eintreten.
 - Für alle Pulverlack-Arten geeignet. Bis 220 °C (max. 5 min. 220 °C Objekttemperatur einbrennbar)
 - Auch mit konventionellen Lacken, Hydrolacken/Wasserlacken und Einbrennlacken überlackierbar
 - Hochelastischer, hochflexibler Spachtel, **auch bei Minustemperaturen noch elastisch**
 - Für vibrierende und flatternde Teile geeignet
 - Deutlich geringere Rissneigung von Lacken auf OK-STEINL Pulverlackspachtel® durch die hohe Elastizität der Spachtelmasse.

→ als Universalspachtel einsetzbar

Die Haftung ist eingeschränkt auf verzinkten Untergründen → siehe TI 10.401-A, auf Washprimern (PVA), Kunstharz- und Nitrolacken und Edelstahl. Sehr gute Haftung auf Stahl, ALU, EP- + PUR-Grundierungen.

Art.-Nr.	Pulverlackspachtel® <i>Grau</i>	Preis € / kg			
		1 Dose	6 Dosen	12 Dosen	54 Dosen
Dose 2 kg inkl. Härter / Preis pro kg					
RL-10402	Pulverlackspachtel® <i>Grau</i>	26,50 €	24,50 €	23,50 €	22,50 €
RL-PESH60	Härter rot Tube 60 g	6,90 €			

Standard-Spachtelmassen, PES-Spachtel, Spritz-Füller + Spachtel

→ siehe Seite 10.400 + 10.411

PVC-Epoxy-Dichtmassen

→ Seiten 10.210



bis 200 °C überpulverbar

Spachtel-Spender für Kartuschen 3 kg

→ S. 10.411 + TI 10.400-A



Spachtelklingen → OK-STEINL-Katalog Seite 4.612 – 4.614 	Schleifmaschinen → OK-STEINL-Katalog ab S. 8.001 	Schleifteller ab 7,90 € → S. 3.073, 3.077, 3.078 	Schleifmittel MAXCUT speziell für Spachtelmassen → S. 3.014, 3.037 Streifen 3.108 
--	---	---	--