OK-STEINL
Schleifmittel • Schleifmaschinen • Lackierbedarf

• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20
• FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220
• E-Mail: mail@ok-steinl.de
• Internet: www.ok-steinl.de

useit® Superfinishing Pad SG3 Ø 128 / 150 mm

Die *ABRALON Alternative!* Schleifnetz-Scheiben mit Kletthaftung

Absaugung durch die Schleifscheibe!

Schleifscheiben Ø: 125 mm / 150 mm
Schliffbild: 360 – 4000
Schaumstoff-Rücken: 5 mm dick, *offen*-porig
Haftung: Kletthaftung

Detail-Ansicht →



Art.-Nr.	Ø mm	Schliffbild	Preis / Stück
VKE = 100 Stück			
JO-128SG30360	**Ø 150**	**360**	2,19 €
JO-128SG30500	**Ø 150**	**500**	2,19 €
JO-128SG30600	**Ø 150**	**600**	2,19 €
JO-128SG31000	**Ø 150**	**1000**	2,19 €
JO-128SG32000	**Ø 150**	**2000**	2,19 €
JO-128SG33000	**Ø 150**	**3000**	2,19 €
JO-128SG34000	**Ø 150**	**4000**	2,19 €

Art.-Nr.	Ø mm	Schliffbild	Preis / Stück
VKE = 100 Stück			
JO-127SG30360	**Ø 128**	**360**	1,53 €
JO-127SG30500	**Ø 128**	**500**	1,53 €
JO-127SG30600	**Ø 128**	**600**	1,53 €
JO-127SG31000	**Ø 128**	**1000**	1,53 €
JO-127SG32000	**Ø 128**	**2000**	1,53 €
JO-127SG33000	**Ø 128**	**3000**	1,53 €
JO-127SG34000	**Ø 128**	**4000**	1,53 €

Einsatzbereiche: Lack-Zwischenschliff vor dem Polieren
Kunststoffe: Kratzer entfernen auf Acrylglas, Thermoplaste schleifen ohne Verkleben d. Schleifscheibe
Metalle: Edelstahl/Edelmetalle polieren / glanzschleifen → **siehe TI 3.008-A**
Holz: Öl vertreiben und offenporig schleifen, MDF-Kanten glätten
Mineralwerkstoffe: Für das Erstellen matter bis hochglänzender CORIAN-Oberflächen → **siehe TI 3.008-B**

useit® Superfinishing Pad SG3 ist mit einem ***5 mm dicken Schaumstoffrücken*** versehen. Bei **ABRALON®** ist der Schaumrücken **geschlossen porig**, bei **useit® Superfinishing Pad SG3** dagegen ***offenporig***. Dieser wesentliche Unterschied erlaubt bei **useit® Superfinishing Pad SG3**, dass ***durch die Schleifscheibe*** gesaugt werden kann.

Durch die Schleifnetz-Struktur und den offenporigen Schaum kann Schleifstaub abtransportiert werden, wenn Sie eine Exzenterschleifmaschine *mit* Absaugung und *extra großer Absaugglocke,* wie den **OK-STEINL REX® Exzenterschleifer → Seite 8.001, und einen Multiloch-Schleifteller, z. B. RL-ST62 oder RL-ST13 verwenden.**
Schleifteller Ø 125 / 150 mm → siehe Seite 3.077 / 3.078



Die Schleifstaubbelastung am Arbeitsplatz sinkt um über 90 % mit *useit® Superfinishing Pad SG3*!

Schleifknoten sind bei Verwendung einer Absaugung unmöglich und die Standzeiten verlängern sich dadurch bis zum 20-fachen gegenüber Standard-Schleifmitteln, vor allem bei den feinen Körnungen ab S 1000. Selbst beim Schleifen ohne Absaugung sind immer noch Standzeitenvorteile vom 3 – 5 - fachen zu erreichen, da sich der Schleifstaub auch zwischen dem Schleifnetz ansammelt. → **siehe Detail-Ansicht oben rechts.**

Durch den Schaumstoffrücken nivelliert sich die Schleifscheibe auf dem Schleifteller, was zu einem wesentlich besseren Kontakt mit dem zu schleifenden Untergrund führt. So wird das Schleifmittel zu 100 % auf der gesamten Schleifscheibenfläche ausgenützt. Auch dieser Effekt führt zu den erheblich längeren Standzeiten!

Mit ***useit® Superfinishing Pad SG3* Schleifscheiben** können ***temperaturempfindliche*** Untergründe, wie ***thermoplastische Kunststoffe*** geschliffen werden, da der stete Luftstrom durch das Schleifnetz und den offenen Schaum ***die Schleifscheibe kühlt.***

Holzmaserungen und Kanten an Bauteilen werden mit *useit® Superfinishing Pad SG3* geschont. Nieten an Flugzeugen werden geringer abgetragen, als bei herkömmlichen Schleifmitteln. Mit **Superpad SG-3** können Flugzeug-Fensterscheiben wieder auf ideale Weise für die Durchsicht restauriert werden.

useit® Superfinishing Pad SG3 gibt es auch als **Schleifscheibe mit Ø 77 mm**
→ siehe Seite 3.056

Siehe auch die techn. Info
TI 3.008-B
CORIAN schleifen
www.superpad-p.de