

Gewebe-Schleifscheiben OGA-S Ø 125 mm / 150 mm

OGA-S Gewebesleifscheiben mit Kletthaftung für extrem hohe Beanspruchung

Die eher steife Gewebe-Schleifscheibe OGA-S ist besonders gut für Metall und Holz, vor allem Hartholz, geeignet. Gewebesleifscheiben OGA fransen am Rand nicht aus! Die Standzeitenvorteile liegen mindestens 5 x höher als bei Papierscheiben!

Korn: Aluminiumkorund
 Körnung: P 40 – 150
 Größe: Ø 125 mm / 150 mm
 Bindung: Vollkunstharz
 Träger: Schweres, flexibles X-Baumwollgewebe



Verwendung: Besonders geeignet zum **Schleifen von Metallflächen**, wie Stahl-Guss und ALU-Guss, verzinkten Oberflächen (Abschleifen von Zinknasen) und allen Flächen, die scharfe Kanten und Ecken aufweisen. **Auch sehr gut zum Schleifen von Holz, vor allem Hartholz!**

Beim Einsatz von **OGA-S Schleifscheiben** werden durch das spezielle Gewebe und die feste Einbindung des Schleifmittels nicht nur die Standzeiten gegenüber konventionellen Schleifscheiben deutlich verlängert (Faktor 5 - 15), auch die Schleifteller werden am Rand geschont und deutlich weniger verschlissen, da die **OGA-S Schleifscheiben am Rand kaum bis gar nicht einreißen!**

Mit OGA Gewebe-Schleifscheiben werden Schleifscheiben-Wechselzeiten zu Schleifzeiten! Gesamtkostenreduzierung bis zu 85% möglich.

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Preis / Stück 1 VKE
VKE = 1000 Stück			
OS-OGA420040	Ø 125	40	0,46 €
OS-OGA420060	Ø 125	60	0,44 €
OS-OGA420080	Ø 125	80	0,42 €
OS-OGA420100	Ø 125	100	0,39 €
OS-OGA420120	Ø 125	120	0,39 €
OS-OGA420150	Ø 125	150	0,39 €

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Preis / Stück 1 VKE
VKE = 1000 Stück			
OS-OGA410040	Ø 150	40	0,54 €
OS-OGA410060	Ø 150	60	0,52 €
OS-OGA410080	Ø 150	80	0,51 €
OS-OGA410100	Ø 150	100	0,50 €
OS-OGA410120	Ø 150	120	0,50 €
OS-OGA410150	Ø 150	150	0,50 €

Wichtig:

Alle Schleifscheiben sind Anfertigungsware, Mindest-Bestellmenge 1.000 Stück. Lieferzeit ca. 3 Wochen. Evtl. liegen einige Körnungen (ab 100 Stück) auf Lager - bitte nachfragen!

Lieferbare Körnungen 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, in der hochflexiblen Qualität OGA-F auf Anfrage.

Auf Wunsch können wir auch andere Formate, z. B. Ø 115 mm und Ø 203 mm stanzen. Lochungen nach Ihren Angaben sind möglich, ebenso wie dreieckige und rechteckige Formate für Deltaschleifer und Schwingschleifer. → **Bitte fragen Sie an.** Für kleinere Mengen Gewebesleifscheiben, oder in Sondermaße, wie Ø 50 mm, 75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm, gelocht / ungelocht, siehe Qualität 341XK. → **Katalog S. 3.024**

341 XK Ø 50 mm
ungelocht
für REX-5



341 XK Ø 77 mm
mit 3-fach-Lochung
für REX-1 Exzenter



341 XK Ø 125 + 150 mm
mit 7 + 8-fach-Lochung
für REX-2 Exzenter



341 XK Deltaformat
mit 7-fach-Lochung
für den
RAX-Delta2

