

OK-STEINL TOP-Schleifscheiben Ø 125 mm

Top-Klettschleifscheibe mit & ohne Lochung, mit Korund (Aluminiumoxid)

- Träger:** Lateximprägniertes C-Papier ca. 125 g/m²: Körnung P 60 - P 120
 Lateximprägniertes B-Papier ca. 105 g/m²: Körnung P 150 - P 400
- Korn:** Korund (Aluminiumoxid)
 Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack
- Streuung:** halboffen
- Bindung:** Kunstharz
- Körnung:** P 60 - P 400
- Lochung:** ohne Lochung oder 9 Löcher:
 8-Loch Ø 10 mm auf LK Ø 65 mm
- Haftung:** Kletthaftung



- TOP-Seller! -

Universell einsetzbare Klett-Schleifscheiben Ø 125 mm für den Trockenschliff

Geeignet zum Schleifen von Grundierungen, Spachtel, Farbe, Füller, Deck-Lacken (Fein- u. Grob-
 schliff, KTL-Lacken, Holz, Kunststoff, Metall und Aluminium.

Ideale Schleifscheibe für ALU- und Pulverlacke!

Korn: Korund (Aluminiumoxid). Synthetischer Korund zeichnet sich durch seine Härte und Zähigkeit aus. Dadurch verkürzt die Schleifscheibe die Schleifzeit und gewährt eine lange Standzeit. Ideal für die Oberflächenbearbeitung die halboffene Streuart der Körnung. So sind die Lücken zwischen den Körnern ausreichend groß, um Schleifrückstände und Staub abzuleiten. Die Rückstände setzen sich dadurch nicht zwischen den Körnern fest und unterstützen so die lange Standzeit.

Passende Schleifteller gelocht & ungelocht:

Klett-Schleifteller gelocht RL-ST68, RL-ST13, RL-ST30 → Katalog Seite 3.077
 Klett-Schleifteller ungelocht RL-ST66 → Katalog Seite 3.077



Geeignete Exzenterschleifer mit & ohne Absaugung: TOP-PREIS!

OK-STEINL Druckluft-Exzenterschleifer REX® Ø 125 mm

Mit Absaugung:

REX-2 H2A oder H5A
 REX-2K H2A, -H5A, -H10A
 REX-2S H5A3-1 Ölfrei!

→ Katalog Seite 8.001
 → Katalog Seite 8.002
 → Katalog Seite 8.004

Ohne Absaugung:

REX® 2 H2 oder H5
 REX® 2K H2, - H5, -P
 REX-2S H5 Ölfrei!

→ Katalog Seite 8.001
 → Katalog Seite 8.002
 → Katalog Seite 8.003

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Loch	Preis €
VKE = 100 Stück				
OK-TOP125060	Ø 125	60	8-Loch	0,17 €
OK-TOP125080	Ø 125	80	8-Loch	0,16 €
OK-TOP125100	Ø 125	100	8-Loch	0,15 €
OK-TOP125120	Ø 125	120	8-Loch	0,15 €
OK-TOP125150	Ø 125	150	8-Loch	0,15 €
OK-TOP125180	Ø 125	180	8-Loch	0,15 €
OK-TOP125240	Ø 125	240	8-Loch	0,15 €
OK-TOP125320	Ø 125	320	8-Loch	0,15 €
OK-TOP125400	Ø 125	400	8-Loch	0,15 €

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Loch	Preis €
VKE = 100 Stück				
OK-TOPU125060	Ø 125	60	ohne	0,17 €
OK-TOPU125080	Ø 125	80	ohne	0,16 €
OK-TOPU125100	Ø 125	100	ohne	0,15 €
OK-TOPU125120	Ø 125	120	ohne	0,15 €
OK-TOPU125150	Ø 125	150	ohne	0,15 €
OK-TOPU125180	Ø 125	180	ohne	0,15 €
OK-TOPU125240	Ø 125	240	ohne	0,15 €
OK-TOPU125320	Ø 125	320	ohne	0,15 €
OK-TOPU125400	Ø 125	400	ohne	0,15 €

OK-STEINL TOP-SCHLEIFSCHEIBEN Ø 150 mm Multiloch → Katalog Seite 3.000

OK-STEINL TOP-SCHLEIFSCHEIBEN Ø 150 mm ungelocht → Katalog Seite 3.000 A