

## Schraubstopfen, konisch & hohl

### Maskierungen / Abdeckstopfen für Bohrungen


#### Silikongummi

Max. Temperatur-Intervall: 315 °C  
 Temperaturbeständigkeit bis max.: 230 °C

#### EPDM Gummi

Max. Temperatur-Intervall: 125 °C  
 Temperaturbeständigkeit bis max.: 100 °C

- Konischer Gewinde-Stopfen aus Silikon, hohl & flexibel
- Hohe Dichtigkeit und fester Sitz
- Anfasser für leichte Handhabung
- Minimiert Lackabrisskanten am Gewindeeingang



hang<sup>®</sup>  
On

Art.-Nr.	d-D mm	id mm	L mm	Menge VKE	Farbe	Preis / VKE
<b>Schraubstopfen Silikon</b>						
H-GKR00402	2,0-4,0	0	19,0	500	Pink	46,20 €
H-GKR00604	4,0-6,0	0	25,4	500	Transp.	62,00 €
H-GKR00806	6,0-8,0	2,5	25,4	500	Grau	96,70 €
H-GKR01008	8,0-10,0	4,1	25,4	500	Braun	113,60 €
H-GKR01108	8,0-10,3	4,1	25,4	200	Grün	41,00 €
H-GKR01110	10,3-11,9	6,5	25,4	200	Rot	45,90 €
H-GKR01210	10,0-12,0	6,5	25,4	200	Blau	50,70 €
H-GKR01412	12,0-14,0	8,2	25,4	200	Transp.	59,60 €
H-GKR01512	11,9-14,3	8,0	25,4	200	Blau	60,80 €
H-GKR01614	14,0-16,0	10,4	25,4	200	Grau	63,00 €
H-GKR01615	14,3-15,9	9,9	25,4	200	Grün	62,10 €
H-GKR01815	15,9-18,3	11,6	25,4	100	Rot	39,50 €
H-GKR01816	16,0-18,0	11,5	25,4	100	Braun	40,30 €
H-GKR01918	18,2-19,0	12,9	25,4	100	Schwarz	46,10 €
H-GKR02018	18,0-20,0	12,9	25,4	100	Blau	49,20 €
H-GKR02219	19,0-22,2	12,9	25,4	100	Gelb	52,00 €
H-GKR02220	20,0-22,5	14,2	25,4	50	Transp.	26,60 €
H-GKR02422	22,5-24,0	16,2	25,4	50	Grau	33,20 €
H-GKR02522	22,2-25,4	16,0	25,4	50	Blau	37,50 €
H-GKR02624	24,0-26,0	16,8	25,4	50	Braun	42,50 €
H-GKR02826	26,0-28,0	16,8	25,4	50	Blau	47,60 €
H-GKR02925	25,4-28,6	17,0	25,4	50	Grün	49,50 €
H-GKR03128	28,6-31,7	20,8	25,4	50	Gelb	53,70 €
<b>Schraubstopfen EPDM = schwarz</b>						
H-GKRE00402	2,0-4,0	0	19,0	500	EPDM	33,20 €
H-GKRE00604	4,0-6,0	0	25,4	500	EPDM	41,50 €
H-GKRE00806	6,0-8,0	2,5	25,4	500	EPDM	63,00 €
H-GKRE01008	8,0-10,0	4,1	25,4	500	EPDM	73,00 €
H-GKRE01110	10,3-11,9	6,5	25,4	200	EPDM	29,30 €
H-GKRE01210	10,0-12,0	6,5	25,4	200	EPDM	32,30 €
H-GKRE01412	12,0-14,0	8,2	25,4	200	EPDM	37,60 €
H-GKRE01512	11,9-14,3	8,0	25,4	200	EPDM	38,30 €
H-GKRE01614	14,0-16,0	10,4	25,4	200	EPDM	39,60 €
H-GKRE01615	14,3-15,9	9,9	25,4	200	EPDM	39,00 €
H-GKRE01816	16,0-18,0	11,5	25,4	100	EPDM	25,10 €
H-GKRE01918	18,2-19,0	12,9	25,4	100	EPDM	28,60 €
H-GKRE02018	18,0-20,0	12,9	25,4	100	EPDM	30,40 €
H-GKRE02220	20,0-22,5	14,2	25,4	50	EPDM	19,80 €
H-GKRE02522	22,2-25,4	16,0	25,4	50	EPDM	23,00 €

**Anwendung:**  
 Pulverbeschichtung  
 KTL-Tauchlackierung  
 Nasslack-Beschichtung  
 Anodisierung,  
 Galvanik,  
 Sandstrahlen

**Fragen Sie bei größeren Mengen nach einem Angebot!**



In der **Pulverbeschichtung** können manche Materialien nur **einmal** benutzt werden.

**EPDM** kann kurzfristig bis zu etwa **200 °C** erhitzt werden. Dabei wird das EPDM härter, schmilzt aber nicht.

**EPDM Gummi:**  
**Kostengünstig!**  
**Geeignet für Strahlenvorbehandlung!**  
**Weniger hitzebeständig als Silikongummi!**

**Maskierungen** sind nur kleine Arbeitsmittel im Prozess der Oberflächenbeschichtung. Ihr Einfluss ist aber größer als viel denken! Der Anteil der Gesamtkosten der industriellen Beschichtung liegt bei ca. 2 – 4 %. Der Einsatz des **HangOn Systems** kann die Gesamtkosten der Beschichtung bis zu 50 % reduzieren!

Testen Sie unsere Produkte unter tatsächlichen Bedingungen!

**Materialteuerungszuschlag wird nach Gewicht berechnet: zum aktuellen Tagespreis.**