

## Dynabrade® Dynorbital Extreme Exzenter

Druckluft-Exzenter Schleifer Dynorbital Extreme Ø 127 mm und 152 mm



### Technische Daten:

Leistung: Motor 224 W / 0,3 PS  
 Umdrehungen: 12.000 U/min  
 Luftverbrauch: 386 l/min  
 Luftdruck: 6,2 bar  
 Hub / Schwingkreis: 2,5 mm oder 5 mm  
 Inkl. Schleifteller Ø: 127 mm oder 152 mm  
 Inkl. Anschluss-Nippel DY-95675




**DY-X51H** Hub 5 mm

**DY-X51V** Hub 5 mm

**DY-X52H** Hub 2,5 mm  
Ohne Absaugung

**DY-X52V** Hub 2,5 mm  
Zentrale Absaugung



**DY-X61H** Hub 5 mm

**DY-X62H** Hub 2,5 mm  
Ohne Absaugung



**Der Dynorbital® Extreme Exzenter Schleifer** bietet die beste Leistung und die konstanteste Geschwindigkeit aller Orbitalschleifer am Markt. Kraft und Geschwindigkeit ermöglichen schnell und zuverlässig das gewünschte Finish. Die ergonomische Bauweise und das symmetrische Design erlauben, dass Links- oder Rechtshänder komfortabel arbeiten können. Durch die kompakte Baugröße liegt der Exzenter Schleifer **Dynorbital® Extreme** gut in der Hand. Hergestellt in USA aus hochwertigen Materialien für lange Lebensdauer und hohe Haltbarkeit.

Die Lieferung **der Dynorbital EXTREME Exzenter** erfolgt inkl. Original Dynabrade® Klett-Schleifteller. Die Druckluft-Exzenter **mit Absaugung** werden **mit gelochten Schleiftellern**, die ohne Absaugung mit Schleiftellern ohne Lochung geliefert.

Art-Nr.	Ø mm	Hub mm	dBA	Absaugung	Preis €
<b>Dynabrade® Druckluft Exzenter Schleifer Extreme</b>					
DY-X51H	Ø 127	5	73	ohne	Auf Anfrage
DY-X51V	Ø 127	5	74	zentral	Auf Anfrage
DY-X52H	Ø 127	2,5	72	ohne	Auf Anfrage
DY-X52V	Ø 127	2,5	74	zentral	Auf Anfrage
DY-X61H	Ø 152	5	78	ohne	Auf Anfrage
DY-X61V	Ø 152	5	73	zentral	Auf Anfrage
DY-X62H	Ø 152	2,5	75	ohne	Auf Anfrage
DY-X62V	Ø 152	2,5	73	zentral	Auf Anfrage
Art-Nr.	Ø mm	Haftung	Lochung	Absaugung	
<b>Passende Ersatz-Schleifteller</b>					
DY-54325	Ø 127	Klett	ohne	nicht saugend	Auf Anfrage
DY-22293	Ø 125	Klett	universal	geeignet	Auf Anfrage
DY-22290	Ø 152	Klett	universal	geeignet	Auf Anfrage
DY-22291	Ø 152	Klett	universal	geeignet	Auf Anfrage



**DY-X61V** Hub 5 mm

**DY-X62V** Hub 2,5 mm

Mit Möglichkeit zur zentralen Absaugung

Als passende Ersatz-Schleifteller empfehlen wir die **Dynamaze Schleifteller** von Dynabrade. Geeignet **für alle Klett-Schleifscheiben**: Papier-, Folien- oder Netz-Schleifscheiben, mit **allen Lochungen!** Schnelle und einfache Positionierung des Schleifmittels und **optimale Staubabsaugung!**  
**DY-22290 Ø 152 mm (10 mm) und DY-22291 Ø 152 mm (13 mm)**

Das einzigartige Netz mit Klett ist für alle Schleifscheiben geeignet. Dabei sind Sie an keine Lochsysteme gebunden, da über die ganze Fläche abgesaugt wird. Der Schleifstaub wird über die innovativ angeordneten Staubkanäle abgesaugt, z. B. mit einem Staubsauger oder einer Absaugturbine.

