• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de

Internet: www.ok-steinl.de

<u>Schleifscheiben 544 mit Kletthaftung</u> Ø 150 mm

Klett-Schleifscheiben mit Korund-Korn und Stearat-Beschichtung

Verwendung: Schleifscheiben für sehr harte Altlacke, Lacke, Farben, Grundierungen, (Grob-), Zwischen-

u. Endschliff, ALU, Blechbearbeitung, Karosseriebau, Entgraten und Anrauen von Kunststoff-

teilen, wie Stoßfängern, Zierleisten.

Vorteile: Durch die offene Streuung und die Stearatbeschichtung wird ein schnelles Zusetzen der Klett-

Schleifscheibe verhindert. Gut geeignet zur Bearbeitung von "schmierenden" Materialien.

Keine Benetzungsstörungen. Lange Standzeiten

Das Besondere: Der Staub bindet sich an der Schleifscheibe, d.h., es staubt kaum bis gar nicht beim Schleifen.



7-fach gelocht Lochkreis Ø 80 mm



8 + 1 Loch für FESTO-Schleifmaschinen Lochkreis Ø 120 mm

Klett-Schleifscheiben Ø 150 mm

Lochkreis Ø 80 mm		Lochkreis Ø 120 mm		Preise € / Stück		
Korn	ArtNr.	Loch	ArtNr.	Loch	1 VKE	ab 10 VKE
VKE = 100 Stück			VKE = 100 Stück			
80	SK-544210080	7-Loch	SK-544310080	9-Loch	0,46 €	0,40 €
100	SK-544210100	7-Loch	SK-544310100	9-Loch	0,46 €	0,40 €
120	SK-544210120	7-Loch	SK-544310120	9-Loch	0,46 €	0,40 €
150	SK-544210150	7-Loch	SK-544310150	9-Loch	0,46 €	0,40 €
180	SK-544210180	7-Loch	SK-544310180	9-Loch	0,46 €	0,40 €
220	SK-544210220	7-Loch	SK-544310220	9-Loch	0,46 €	0,40 €
240	SK-544210240	7-Loch	SK-544310240	9-Loch	0,46 €	0,40 €
280	SK-544210280	7-Loch	SK-544310280	9-Loch	0,46 €	0,40 €
320	SK-544210320	7-Loch	SK-544310320	9-Loch	0,46 €	0,40 €
360	SK-544210360	7-Loch	SK-544310360	9-Loch	0,46 €	0,40 €
400	SK-544210400	7-Loch	SK-544310400	9-Loch	0,46 €	0,40 €
500	SK-544210500	7-Loch	SK-544310500	9-Loch	0,46 €	0,40 €
600	SK-544210600	7-Loch	SK-544310600	9-Loch	0,46 €	0,40 €
800	SK-544210800	7-Loch	SK-544310800	9-Loch	0,46 €	0,40 €

Gleiche Qualität ohne Stearatbeschichtung *Typ 542 Ø 125 mm* → siehe Katalog S. 3.031 Schleifscheiben 544 Ø 125 mm → Auf Anfrage!

Schleifteller-Empfehlung: → siehe Katalog S. 3.078

Tipp 1: An einen Multiloch-Schleifteller, z. B. den RL-ST62, können Sie beide Schleifscheiben-Lochungen kletten. Die Schleifscheibe braucht nicht "Loch-auf-Loch" sitzen, durch die 3 mm lange Schlingenklettung wird der Schleifstaub abgesaugt. Dies spart Zeit beim Schleifscheiben-Wechsel. Aus den Schleifscheiben-Wechselzeiten werden zukünftig Schleifzeiten!

Tipp 2: Um diesen Multiloch-Schleifteller für die 9-fach gelochten FESTO-Schleifscheiben verwenden zu können ist es zwingend notwendig einen Exzenterschleifer mit großer Absaugglocke, wie z. B. REX-3 H5A zu verwenden. → Katalog S. 8.001 Ansonsten werden die äußeren Löcher nicht abgesaugt.

Tipp 3: Wenn Sie für das Schleifen mit den 9-fach gelochten FESTO-Schleifscheiben einen Exzenterschleifer mit kleiner Absaugglocke haben, den empfehlen wir Ihnen, den Multiloch-Schleifteller RL-ST85 (siehe rechts mit Klettseite und der Draufsicht) Durch die 6 Löcher (siehe Draufsicht ganz rechts) kann auch über eine kleine Absaugglocke der Schleifstaub von den äußeren Löchern abtransportiert werden. Dies wird dadurch erreicht, dass die inneren 6 Löcher durch Bohrungen mit den äußeren 8 Löchern verbunden sind. Der RL-ST85 hat ein 5/16"-Gewinde.





mit 5/16"-

Gewinde





RL-ST85