OK-STEINL
Schleifmittel • Schleifmaschinen • Lackierbedarf

• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20
• FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220
• E-Mail: mail@ok-steinl.de
• Internet: www.ok-steinl.de

Hitzebeständige Klebebänder, Ronden, Stopfen, Kappen, Schläuche, Hülsen, Gummiplatten, Dichtmassen

Übersicht WG 5

→ Seite 5.001, 5.115

Abdeckbänder Krepp
Temperaturbeständig
bis 60 – 175 °C

Feinkrepp
Flachkrepp
Grobkrepp

→ Seite 5.111

Abdeck-Klebeband Papier / Polyester
Hitzebeständig
bis 220 °C

→ Seite 5.112

PES Klebebänder Polyester-Abdeckband
bis 220 °C

starr & flexibel



→ Seite 5.113

Abdeck-Klebebänder Glasfaserband Polyester / PES
Hitzebeständig
bis 220 – 245 °C

→ Seite 5.114

Sandstrahl-Klebebänder Acrylat- u. Vinylbänder
70° bis 180° C

→ Seite 5.115

Abdeckbänder Polyimid-, bis 260 °C Vinyl-, bis 70 °C Krepp-, bis 260 °C

→ Seite 5.115

Abdeckbänder Silikon-gummi-band
max. 300 °C

→ Seite 5.201 – 5.205

Klebepunkte / Ronden Etiketten auf Trägerfolie
bis 220 °C

→ Seite 5.300 – 5.314

Maskierungen für Bohrungen
Hitzebeständig
Abdeck-Stopfen
Silikon & EPDM



→ Seite 5.314

Maskierungen für Bohrungen & Achsen
Hitzebeständiger
Abdeckschlauch

Silikon

→ Seite 5.315 – 5.322

Maskierungen für Achsen Hitzebeständig
Abdeck-Stopfen
Abdeck-Kappen
Schutz-u. Isolier-kappen
Silikon & EPDM



→ Seite 5.314, 5.323-5.324

Maskierungen für Bohrungen & Achsen
Hitzebeständige
Abdeckschläuche
Startubes



→ Seite 5.327

Gummiplatten / Gummituch
Hitzebeständig

Silikongummi bis 315 °C
Silikonschaum-Gummi bis 315 °C
EPDM Gummi bis 125 °C

→ Seite 5.401

Magnetisches
Silikongummi bis 315 °C
Hitzebeständig

Magnetfolie

→ Seite 5.324, 5.401

Maskierungen für Bohrungen & Achsen

Rund- & Vierkant-Schnüre
Silikon & Pe U-Profile



→ Seite 5.95

Papier-Abrollwagen Abdeckpapier Schutzfolie

→ Seite 5.810 – 5.813

Kantenschutz, Eckenschutz, Schutzverpackungen, U-Profile Schaumrohre, hohl

→ Seite 5.95

Schutzfolie, LDPE Abklebe Folie
Selbstklebend
100 m x 50 cm

Hochhitzebeständige + flexible Spachtel + Guss-Spachtel

Pulverlackspachtel bis 220 °C

→ siehe Seite 10.401 + 10.402 + 10.403

PVC-Epoxy-Dichtmasse
überpulverbar bis 200 °C

→ siehe Seite 10.210