

OK-STEINL REX®-Exzentrerschleifer mit Druckluft

Exzenter mit ALU-Gehäuse, auch für Roboterarme + stationärem Einsatz

Motor: 209 Watt
Umdrehung: 12.000 U/min.
Luftverbrauch: 481 l/min.
Arbeitsdruck: 6,2 bar
Schalldruckpegel: dB(A)




REX-1 H2



REX-2 H5A



REX-3 H5



Schleifteller Ø / Gewinde: 77 mm Ø / 1/4 "

125 mm Ø / 5/16 "

150 mm Ø / 5/16 "

Langlebiges **Aludruckguss-Gehäuse** für härtesten Industrieinsatz, zum sicheren Einspannen bei stationärem Betrieb und zum Greifen mit Roboterarmen. → siehe Technische Info TI 8.0-C

Unser TOP-Modell: Der **leiseste** Druckluft-Exzenter auf dem Markt mit **höchster Arbeitsplatz-Akzeptanz** und **sehr durchzugsstarkem Motor!**

Art.-Nr.	Ø mm	Hub mm	Absaugung	Gewicht	dB(A)	Preis €
OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer						
REX-1 H2	Ø 77	2,5	ohne	580 g	80	288,00 €
REX-1 H2A	Ø 77	2,5	mit	640 g	80	301,00 €
REX-2 H2	Ø 125	2,5	ohne	760 g	79	275,00 €
REX-2 H2A	Ø 125	2,5	mit	820 g	79	287,00 €
REX-2 H5	Ø 125	5,0	ohne	780 g	80	275,00 €
REX-2 H5A	Ø 125	5,0	mit	840 g	79	287,00 €
REX-3 H2	Ø 150	2,5	ohne	800 g	83	279,00 €
REX-3 H2A	Ø 150	2,5	mit	860 g	83	291,00 €
REX-3 H5	Ø 150	5,0	ohne	820 g	79	279,00 €
REX-3 H5A	Ø 150	5,0	mit	880 g	79	291,00 €



Lieferung der Exzentrerschleifer inkl. Klett-Schleifteller:

- **ohne Absaugung** mit ungelochtem Klett-Teller
- **mit Absaugung** mit gelochtem Schleifteller:

REX-1 H2A mit 3-Loch Schleifteller Ø 77 mm,
REX-2 H2A mit Multi-Loch-Schleifteller RL-ST13 Ø 125 mm
REX-2 H5A mit Multi-Loch-Schleifteller RL-ST13 Ø 125 mm
REX-3 H2A mit Multi-Loch-Schleifteller RL-ST62 Ø 150 mm
REX-3 H5A mit Multi-Loch-Schleifteller RL-ST62 Ø 150 mm

RL-DLOE118 Druckluft-Öl

Damit Ihr Exzentrerschleifer einwandfrei arbeiten kann, ist regelmäßige Wartung notwendig. Dazu gehören Reinigen und Ölen. Das **Druckluft-Öl ohne Silikon** verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer Ihres Exzentrerschleifers.

Tipp: 1 x tägl. 3 – 4 Tropfen vor dem Arbeiten!
 → OK-STEINL-Katalog Seite 8008 b

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, falls Sie einen anderen Schleifteller wünschen.

Austauschmotoren für OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer → Katalog S. 8.001e

Exzentrerschleifer REX-3 H2A und REX-3 H5A Ø 150 mm inkl. größerer Absaugglocke:

OK-STEINL REX®-3-Exzentrerschleifer mit Absaugung haben **standardmäßig eine große Absaugglocke** montiert.

Zusammen mit **Netz-Schleifmitteln**, wie z. B. **Net750 Klett-Schleifscheiben** → S. 3.010 A Abranet® und Abranet® ACE können Sie die Schleifscheiben bis zum Rand nutzen und erreichen eine **optimale Staubabsaugung!**



Nahezu staubfrei schleifen Sie auch mit dem **REX-2 H2A** und **REX-2H5A mit Ø 125!**

Zubehör, wie Absaugglocken **Schlüssel für Austauschmotor** , **Öle** → Katalog S. 8.008a, 8.008b
Multiloeh-Schleifteller → Katalog S. 3.073, 3.077, 3.078