


OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer K pneumatisch

Druckluft Exzentrerschleifer mit Kunststoff-Gehäuse REX-1K, REX-2K + REX-3K

Motor: 179 Watt
Umdrehung: 12.000 U/min.
Luftverbrauch: REX® K: 170 l/min.
 REX® P: 453 l/min.
Arbeitsdruck: 6,2 bar
Schalldruckpegel: dB(A) siehe Tabelle
Schwingkreis / Hub: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm
Schleifteller Ø: 77 mm, 125 mm, 150 mm
 Schleifteller-Gewinde: 5/16"



Robuste Exzentrerschleifmaschinen für harten Industrie-Einsatz. Sehr laufruhig und vibrationsarm.

Wie für Exzentrerschleifmaschinen REX-1 bis REX-3 mit ALU-Druckgehäuse erhalten Sie auch für die OK-STEINL REX®-K-Serie Ersatzmotoren → siehe Katalog S. 8.002e

Großer Vorteil: OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer K gibt es **ab 2,5 mm bis 10 mm Hub!**

Die Modelle REX-2P und REX-3P mit 10 mm Hub sind auch zum **hologramm-freien Polieren** geeignet. Polituren → Katalog Seite 11.217 Informationen zum Schleif-Hub → siehe TI 8.001-A

Art.-Nr.	Ø mm	Hub mm	Absaugung	Gewicht	Schalldruckpegel dB(A)	Preis €
OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer mit 3-Loch Schleifteller						
REX-1K H5	Ø 77	5,0	ohne	840 g	75	205,00 €
REX-1K H5A	Ø 77	5,0	mit	840 g	78	205,00 €
OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer mit 5-Loch Schleifteller, auf Wunsch mit Multiloch-Teller RL-ST13 Aufpreis 8,00 €						
REX-2K H2	Ø 125	2,5	ohne	880 g	75	220,00 €
REX-2K H2A	Ø 125	2,5	mit	930 g	78	220,00 €
REX-2K H5	Ø 125	5,0	ohne	900 g	75	220,00 €
REX-2K H5A	Ø 125	5,0	mit	950 g	78	220,00 €
REX-2P	Ø 125	10	ohne	960 g	75	220,00 €
REX-2K H10A	Ø 125	10	mit	1010 g	78	220,00 €
OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer mit 6-Loch Schleifteller						
REX-3K H2	Ø 150	2,5	ohne	800 g	75	220,00 €
REX-3K H2A	Ø 150	2,5	mit	900 g	78	220,00 €
REX-3K H5	Ø 150	5,0	ohne	970 g	75	220,00 €
REX-3K H5A	Ø 150	5,0	mit	990 g	78	220,00 €
REX-3P	Ø 150	10	ohne	1000 g	75	220,00 €
REX-3K H10A	Ø 150	10	mit	1060 g	78	220,00 €

Extra bestellen: Anschlussnippel mit ¼" Außengewinde und Kunststoff-Dichtscheibe RL-Nippel01S → Seite 1.032

Für Netz-Schleifscheiben Abranet® und Net750 empfehlen wir Schleifteller RL-ST85 Ø 150 mm, 15-fach gelocht

Zubehör für REX-K mit Absaugung: Adapter RL-AAG05 → Katalog S. 8.002a



Mobile Staub-Absaugung mit FLEX Industrie-Saugern
 →Katalog S. 8.232 – 8.235



Druckluft-Öl - ohne Silikon RL-DLOE118

verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer Ihres Druckluft-Exzentrers. Damit Ihr Exzentrerschleifer einwandfrei arbeiten kann, ist regelmäßiges Reinigen und Ölen notwendig.

Tipp: 1 x tägl. 3 – 4 Tropfen vor dem Arbeiten!
 → OK-STEINL-Katalog S. 8.008 b