

## Austauschmotoren für REX®-1K, -2K, -3K Exzenter



OK-STEINL REX® Exzentrerschleifmaschinen REX-1K, REX-2K, REX-3K  
 Druckluft Exzentrerschleifer mit Ø 77 mm, Ø 125 mm und Ø 150 mm

Für Exzenter	Ø mm	Hub mm	Absaugung	Austauschmotor	Preis €
<b>VKE = 1</b>					
REX-1K H5 REX-1K H5A	77	5,0	ohne mit	RL-ATMK15	92,50 €
REX-2 KH2 REX-2 KH2A	125	2,5	ohne mit	RL-ATMK22	92,50 €
REX-2 KH5 REX-2 KH5A	125	5,0	ohne mit	RL-ATMK25	92,50 €
REX-2 P REX-2 KH10A	125	10,0	ohne mit	RL-ATMK210	92,50 €
REX-3 KH2 REX-3 KH2A	150	2,5	ohne mit	RL-ATMK32	92,50 €
REX-3 KH5 REX-3 KH5A	150	5,0	ohne mit	RL-ATMK35	92,50 €
REX-3 P REX-3 KH10A	150	10,0	ohne mit	RL-ATMK310	92,50 €

Bitte beachten Sie, dass alle Druckluftmotoren (außer denen der Serie REX-3KX = ölfrei) spätestens alle 4 Stunden mit jeweils 3-4 Tropfen eines harzfreien Druckluftöles geölt werden müssen.  
 → siehe Bedienungsanleitung.

In Ihrem OK-STEINL-Katalog finden Sie:

Exzentrerschleifer ölfrei  
 77 mm + 125 mm + 150 mm Ø  
 → OK-Steinl Katalog S. 8.003, 8.004



Exzentrerschleifer mit Selbstabsaugung  
 → S. 8.001, 8.002, 8.003, 8.004



Druckluft-Öl → Katalog S. 8.008b  
 für Druckluft-Maschinen



leichtes Dosieren durch aufklappbare Spitze

Schleifteller ab 7,95 €  
 → Katalog S. 3.073, 3.077, 3.078



Schleifscheiben  
 → 3.001 - 3.069

