

OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer S 3-in1 ölfrei

Druckluft-Exzentrerschleifer REX® S mit Absaugung Ø 125 mm und Ø 150 mm



Umlenkventil in Stellung **Central** = für Staubsauger

3-in1 bedeutet: Mit Staubsaugerabsaugung, Selbstabsaugung und ohne Absaugung nutzbar. Mit dem Umlenk-Ventil können die Exzentrerschleifer von der **Absaugmöglichkeit für Staubsauger** mit einem Klick auf **Selbstabsaugung** umgerüstet werden. → siehe oben

Das Umlenkventil wird herausgedrückt, gedreht und wieder eingesteckt. Zum Ventil-Herausdrücken liegt je dem **REX-S** ein weißer Kunststoff-Stift bei.

Motor: 11.000 U/min., 179 Watt, Luftdruck: 6,3 bar, Luftbedarf: 200 l/min., Schleifteller-Gewinde 5/16"

Selbstabsaugung ist für folgende Einsatzgebiete ideal:

1. Wenn die zu schleifenden Objekte groß sind und zu lange Absaugschläuche die Absaugwirkung stark reduzieren, das Hinterherschleppen von Staubsaugern nur bedingt möglich ist. (Flugzeugbau)
2. Wenn außerhalb des Schleifraumes (z. B. in der Produktion) staubarm geschliffen werden muss.
3. Wenn kein Staubsauger vorhanden ist.

OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer S: 3-in-1 - Ölfrei!


- Sehr leichte Bauweise! Unsere leichtesten Exzentrerschleifer für langes, ermüdungsfreies Arbeiten.
- Geringe Bauhöhe, der Schwerpunkt liegt weit unten, so dass Verkantungen kaum möglich sind.
- Leiser, vibrationsarmer Lauf!
- **Ölfreier Motor** für das Arbeiten z. B. im Automobil-Bereich → siehe Bedienungsanleitung, Punkt 9.

Art.-Nr.	Ø mm	Hub mm	Absaugung	Schalldruckpegel dB(A)	Gewicht	Preis €
OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer S, inklusive Klett-Schleifteller						
REX-2S H5A3-1	Ø 125	5	3-in-1	82	700 g	265,00 €
REX-3S H5A3-1	Ø 150	5	3-in-1	82	770 g	265,00 €
RL-Nippel01	Anschluss-Nippel mit 1/4"Gewinde für REX® Exzentrerschleifer					3,10 €

Für **Abranet®** und **Net750 Netz-Schleifmittel** empfehlen wir für **REX-3S** die Schleifteller **RL-ST85** → s. 3.078

Um die REX®S Exzenter mit Selbstabsaugung zu betreiben, brauchen Sie folgendes Zubehör:

1. **Adapter RL-AAG11**,
zum Aufstecken auf den Absaugstutzen des REX-S. Auf der anderen Seite des Adapters können Sie den spiralförmigen Absaugschlauch RL-ASS05 eindrehen
2. **Absaugschlauch RL-ASS05, lfd. m**
3. A) **Staubsack weiß RL-ET0183**
Zum *Umbinden* des Absaugschlauches RL-ASS05. Staubentleerung über Öffnen des Klettverschlusses. Diese Variante lässt etwas Staub am Klettverschluss durch.
B) **Staubsack schwarz RL-ET0059**
Zum *Eindrehen* des Absaugschlauches RL-ASS05. Staubentleerung durch Entnahme und Wechsel der Staubbeutel-Einsätze. Diese Variante ist **absolut staubdicht!**
Bitte mit bestellen:
Adapter RL-AAG08 und Staubbeutel-Einsatz RL-ET0060



Art.-Nr.	Bezeichnung	VKE	Preis /St.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VKE	Preis /St.
RL-AAG11	Adapter	1	17,35 €	RL-ET0059	Staubsack schwarz	1	16,30 €
RL-ASS05	Absaugschlauch	m	9,50 €	RL-AAG08	Adapter	1	4,80 €
RL-ET0183	Staubsack weiß	2	7,70 €	RL-ET0060	Staubbeutel-Einsatz	10	2,50 €