

Schleifblütenexzenter, Mini-Exzenter schleifer

OK-STEINL REX®-4 SB1 + 2 Exzenter schleifer Druckluft Ø 32 mm und Ø 70 mm

REX-4 SB1 "Der Leichte"



Leistung 70 Watt
Schleifteller- Gewinde M8 A

Schleifblütenexzenter Ø 32 mm

handlicher, leichter Schleifer für Lack-Finish-Arbeiten. Entfernt Staubeinschlüsse, Lacknasen, Lackierfehler.

Schleifteller: **M8 Außengewinde**

Luftdruck: **6,2 bar**
 max. Drehzahl: **16.000 U/min**
 Hub: **1,5 mm**
 Gewicht: **400 g (!)**
 Luftverbrauch: **180 l / min.**
 Druckluftanschluss: **¼"**
 Schleifteller: **Ø 32 mm**

REX-4 SB2 "Der Universelle"



Leistung 100 Watt
Schleifteller- Gewinde 1/4"

Schleifblütenexzenter Ø 32 mm für Schleifblüten → Seite 3.061 - 3.062

Schleifblüten-Exzenter für Lack-Finish-Arbeiten. Korrigiert Staubeinschlüsse, Lacknasen, Lackierfehler. Ausgelegt für 32 mm Schleifblüten.

Schleiftellers: **¼" Innengewinde**

Luftdruck: **6,2 bar**
 max. Drehzahl: **12.000 U/min**
 Hub: **1,5 mm**
 Gewicht: **650 g**
 Luftverbrauch: **220 l / min.**
 Druckluftanschluss: **¼"**
 Schleifteller: **Ø 32 mm**

Art.-Nr.	Ø Schleifteller	Bezeichnung	Motor	Preis €
REX-4 SB1	32 mm	Schleifblüten-Exzenter schleifer inkl. Klett-Schleifteller	70 Watt	183,00 €
REX-4 SB1-70	70 mm	Schleifblüten-Exzenter schleifer inkl. Klett-Schleifteller	70 Watt	185,00 €
REX-4 SB2	32 mm	Schleifblüten-Exzenter schleifer inkl. Klett-Schleifteller	100 Watt	148,00 €

Art.-Nr.	Schleifteller Ø 30 mm	Preis €	Art.-Nr.	Schleifteller Ø 30 mm	Preis €
Passend für REX-4-SB1			Passend für REX-4-SB2		
RL-ST 32 M	Klebehaftung, medium, M8-Gewinde	13,40 €	RL-ST 34 M	Klebehaftung, medium, 1/4" Gewinde	13,40 €
RL-ST 32 H	Klebehaftung, hart, M8-Gewinde	13,40 €	RL-ST 34 H	Klebehaftung, hart, 1/4" - Gewinde	13,40 €
RL-ST 33 M	Kletthaftung, medium, M8-Gewinde	13,40 €	RL-ST 35 M	Kletthaftung, medium, 1/4" - Gewinde	13,40 €
RL-ST 33 H	Kletthaftung, hart, M8-Gewinde	13,40 €	RL-ET0906	Adapter Gewinde: M10 auf 1/4"	9,00 €

Zum Lieferumfang des REX-4 SB2 gehört ein **Adapter**, der auf einer Seite ein M10-Gewinde hat
 Bei eingeschraubtem Adapter kann man 32-mm-Schleifteller mit 1/4"-Innengewinde verwenden.
 Bei herausgeschraubtem Adapter können die 13 + 20 + 30 mm-Schleifteller verwendet werden.
 → siehe Schleifteller für REX-3 SB3 Seite 8.054.

→ Bild links
 → Bild Mitte
 → Bild rechts



Adapter
RL-ET0906